

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

asansör tipi

7,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama burnu ile kodlama

Maks. 500 V

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutlarıkatı min 0.14 mm²katı maks 1,5 mm²Örgü(esnek) min 0.14 mm²Örgü(esnek) maks 1,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 1.0 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 7,0 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Bronz

Vida, flanş Çelik

Temas yayı Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK1550/..F-7.0-YEŞİ L

7,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağı lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	500 V
Anma akımı	8 bir	-	-	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
- çok telli AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
tork	0.25 Nm	-	0.25 Nm	0.25 Nm
vida boyutu	M2	-	M2	M2
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Boşluk 7,0 mm)

Pin şeridi

STL1550

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000018
	Çekme emniyetli AK(Z)1550 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine

Teknik Veriler // AK1550/..F-7.0-YEŞİ L

7,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.90	AK1550/2F-7.0-YEŞİ L	51550022041 E	100
3	27.90	AK1550/3F-7.0-YEŞİ L	51550032041 E	100
4	34.90	AK1550/4F-7.0-YEŞİ L	51550042041 E	100
5	41.90	AK1550/5F-7.0-YEŞİ L	51550052041 E	100
6	48.90	AK1550/6F-7.0-YEŞİ L	5155002041 D	50
7	55.90	AK1550/7F-7.0-YEŞİ L	51550072041 D	50
8	62.90	AK1550/8F-7.0-YEŞİ L	5155002041 D	50
9	69.90	AK1550/9F-7.0-YEŞİ L	5155092041 D	50
10	76.90	AK1550/10F-7.0-YEŞİ L	51550102041 D	50

Teknik çizim

