



Öne Çıkanlar

2 ila 10 kutup

7,0 mm boşluk

asansör tipi

Takma yönüne dikey kablo girişi

Sabitleme flanşlı

Kodlama burnu ile kodlama

Tel girişine karşı kodlama burnu

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0.14 mm ²
Örgü (esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Bronz
Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK1710/..F-7.0-YEŞİ L

7,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK GRİ , RAL 7035

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	300 V
Anma akımı	8 bir	-	8 bir	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
- çok telli AWG 28-16		-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A) 1,5 mm ² (8 A)
tork	0.25 Nm	-	0.25 Nm	0.25 Nm
vida boyutu	M2	-	M2	M2
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,0 mm)

Pin şeridi

STL1550

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür atama Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000018



Çekme emniyetli AK(Z)1710 Serisi

Sipariş Verileri: istek üzerine

7,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.50	AK1710/2F-7.0-YEŞİ L	51710022041 D	50
3	27.50	AK1710/3F-7.0-YEŞİ L	51710032041 D	50
4	34.50	AK1710/4F-7.0-YEŞİ L	51710042041 D	50
5	41.50	AK1710/5F-7.0-YEŞİ L	51710052041 D	50
6	48.50	AK1710/6F-7.0-YEŞİ L	51710062041 D	50
7	55.50	AK1710/7F-7.0-YEŞİ L	51710072041 D	50
8	62.50	AK1710/8F-7.0-YEŞİ L	51710082041 D	50
9	69.50	AK1710/9F-7.0-YEŞİ L	51710092041 D	50
10	76.50	AK1710/10F-7.0-YEŞİ L	51710102041 D	50

Teknik çizim

