Machine Translated by Google



Öne Çıkanlar	
2 ila 12 kutup	
1 kutuplu modül	
10.0 mm boşluk	
Eksantrik tipi	
PCB'ye paralel kablo girişi	
Tek yönden tel girişi ve vidalama işlemi	
İki lehimleme pimi ile	
± vida M2.5	
2,5 mm² kablolu 24 A	
Maks. 1.000 V	
İstek üzerine daha yüksek kutup numaraları	
Tel Boyutları	
katı min	0,2 mm²
katı maks	4.0 mm²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	9,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm
Malzemeler	
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe kafesi	Çelik
Eksantrik	Çelik
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

10.0 mm boşluk

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		c UL us		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	600V	-	600V	1000 V	
Anma akımı	20 bir	-	5 bir	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam	AWG 30-12	-	AWG 30-12	0,5 mm²	2,5 mm²
- çok telli	AWG 30-12	-	AWG 30-12	0,5 mm²	2,5 mm²
tork	0,50 - 0,60 Nm	-	0,50 - 0,60 Nm	0,50 Nm	
vida boyutu	M2.5	-	M2.5	M2.5	
Test gerilimi	2.20 kV	-	2.20 kV	3.5 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parça SPC-AK2200-YEŞİL	Sipariş Verisi: 52200000002

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

10.0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.50	AK2200/2-10.0-H-YEŞİL	52200020091 D	50
3	27.50	AK2200/3-10.0-H-YEŞİL	52200030091 D	50
4	37.50	AK2200/4-10.0-H-YEŞİL	52200040091 D	50
5	47.50	AK2200/5-10.0-H-YEŞİL	52200050091 D	50
6	57.50	AK2200/6-10.0-H-YEŞİL	52200060091 D	50
7	67.50	AK2200/7-10.0-H-YEŞİL	52200070091 D	50
8	77.50	AK2200/8-10.0-H-YEŞİL	52200080091 D	50
9	87.50	AK2200/9-10.0-H-YEŞİL	52200090091 D	50
10	97.50	AK2200/10-10.0-H-YEŞİL	52200100091 D	50
11	107.50	AK2200/11-10.0-H-YEŞİL	52200110091 D	50
12	117.50	AK2200/12-10.0-H-YEŞİL	52200120091 D	50

Teknik çizim

