

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

1 kutuplu modül

10.0 mm boşluk

Eksantrik tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Tek yönden tel girişi ve vidalama işlemi

İ ki lehimleme pimi ile

± vida M2.5

2,5 mm² kablolu 24 A

Maks. 1.000 V

İ stek üzerine daha yüksek kutup numaraları

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4,0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe kafesi	Çelik
Eksantrik	Çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

10.0 mm boşluk

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağı lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	600V	-	600V	1000 V
Anma akımı	20 bir	-	5 bir	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 30-12		-	AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 30-12		-	AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,50 - 0,60 Nm	-	0,50 - 0,60 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M2.5	-	M2.5	M2.5
Test gerilimi	2.20 kV	-	2.20 kV	3.5 kV

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Ara Parça SPC-AK2200-YEŞİ L

Sipariş Verisi: 52200000002

10.0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.50	AK2200/2-10.0-V-YEŞİ L	52200020041 D	50
3	27.50	AK2200/3-10.0-V-YEŞİ L	52200030041 D	50
4	37.50	AK2200/4-10.0-V-YEŞİ L	52200040041 D	50
5	47.50	AK2200/5-10.0-V-YEŞİ L	52200050041 D	50
6	57.50	AK2200/6-10.0-V-YEŞİ L	52200060041 D	50
7	67.50	AK2200/7-10.0-V-YEŞİ L	52200070041 D	50
8	77.50	AK2200/8-10.0-V-YEŞİ L	52200080041 D	50
9	87.50	AK2200/9-10.0-V-YEŞİ L	52200090041 D	50
10	97.50	AK2200/10-10.0-V-YEŞİ L	52200100041 D	50
11	107.50	AK2200/11-10.0-V-YEŞİ L	52200110041 D	50
12	117.50	AK2200/12-10.0-V-YEŞİ L	52200120041 D	50

Teknik çizim

