

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

1 kutuplu modül

Aralık 15,0 mm

Eksantrik tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Tek yönden tel girişi ve vidalama işlemi

İ ki lehimleme pimi ile

± vida M2.5

2,5 mm² kablolu 24 A

Maks. 1.000 V

İ stek üzerine daha yüksek kutup numaraları

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4,0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksık max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe kafesi	Çelik
Eksantrik	Çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Aralık 15,0 mm

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağı lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

*



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	600V	-	600V	1000 V
Anma akımı	20 bir	-	5 bir	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 30-12		-	AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 30-12		-	AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,50 - 0,60 Nm	-	0,50 - 0,60 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M2.5	-	M2.5	M2.5
Test gerilimi	2.20 kV	-	2.20 kV	3.5 kV

* angelehnt an UL 1059 (XCFR2.E101811) ve CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811)

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parça SPC-AK2200-YEŞİ L	Sipariş Verisi: 52200000002

Sipariş Verileri (Aralık 15,0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	22.50	AK2200/2-15.0-H-YEŞİ L	52200020111 D	50
3	37.50	AK2200/3-15.0-H-YEŞİ L	52200030111 D	50
4	52.50	AK2200/4-15.0-H-YEŞİ L	52200040111 D	50
5	67.50	AK2200/5-15.0-H-YEŞİ L	52200050111 D	50
6	82.50	AK2200/6-15.0-H-YEŞİ L	52200060111 D	50
7	97.50	AK2200/7-15.0-H-YEŞİ L	52200070111 D	50
8	112.50	AK2200/8-15.0-H-YEŞİ L	52200080111 D	50
9	127.50	AK2200/9-15.0-H-YEŞİ L	52200090111 D	50
10	142.50	AK2200/10-15.0-H-YEŞİ L	52200100111 D	50
11	157.50	AK2200/11-15.0-H-YEŞİ L	52200110111 D	50
12	172.50	AK2200/12-15.0-H-YEŞİ L	52200120111 D	50

Teknik çizim

