

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

1 kutuplu modül

Aralık 15,0 mm

Eksantrik tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Tek yönden tel girişi ve vidalama işlemi

İ ki lehimleme pimi ile

± vida M2.5

2,5 mm<sup>2</sup> kablolu 24 A

Maks. 1.000 V

İ stek üzerine daha yüksek kutup numaraları

**Tel Boyutları**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| katı maks             | 4,0 mm <sup>2</sup>  |
| Örgüü(esnek) min      | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Örgüü(esnek) maks     | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Yüksık min ile mahsur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Yüksık max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup>  |

**Boyutlar**

|                  |        |
|------------------|--------|
| soyulmuş uzunluk | 9,0 mm |
| PCB delik ç apı  | 1,3 mm |

**Malzemeler**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Vida           | Çelik         |
| Lehim sekmesi  | Bakır alaşımı |
| Kelepçe kafesi | Çelik         |
| Eksantrik      | Çelik         |

**İ zolasyon malzemesi**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

Aralık 15,0 mm

**sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İ şlemi**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

**Renkler**

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağı lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İ stek üzerine özel renkler.

**Derecelendirmeler**

\*



| KullanımGrubu         | B              | C | D              |                                         |
|-----------------------|----------------|---|----------------|-----------------------------------------|
| anma gerilimi         | 600V           | - | 600V           | 1000 V                                  |
| Anma akımı            | 20 bir         | - | 5 bir          | 24 A                                    |
| Anma tel boyutu       |                |   |                | dk maksimum                             |
| - sağ lam AWG 30-12   |                | - | AWG 30-12      | 0,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - çok telli AWG 30-12 |                | - | AWG 30-12      | 0,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup> |
| tork                  | 0,50 - 0,60 Nm | - | 0,50 - 0,60 Nm | 0,50 Nm                                 |
| vida boyutu           | M2.5           | - | M2.5           | M2.5                                    |
| Test gerilimi         | 2.20 kV        | - | 2.20 kV        | 3.5 kV                                  |

\* angelehnt an UL 1059 (XCFR2.E101811) ve CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811)

**aksesuarlar**

| Figür                                                                               | atama                       | Makale numarası             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|  | Ara Parça SPC-AK2200-YEŞİ L | Sipariş Verisi: 52200000002 |

Aralık 15,0 mm

## Sipariş Verileri (Aralık 15,0 mm)

| Kutup sayısı | Geniřlik (mm) | Makale Tanımlama        | Makale numarası | PU |
|--------------|---------------|-------------------------|-----------------|----|
| 2            | 22.50         | AK2200/2-15.0-V-YEŞİ L  | 52200020061 D   | 50 |
| 3            | 37.50         | AK2200/3-15.0-V-YEŞİ L  | 52200030061 D   | 50 |
| 4            | 52.50         | AK2200/4-15.0-V-YEŞİ L  | 52200040061 D   | 50 |
| 5            | 67.50         | AK2200/5-15.0-V-YEŞİ L  | 52200050061 D   | 50 |
| 6            | 82.50         | AK2200/6-15.0-V-YEŞİ L  | 52200060061 D   | 50 |
| 7            | 97.50         | AK2200/7-15.0-V-YEŞİ L  | 52200070061 D   | 50 |
| 8            | 112.50        | AK2200/8-15.0-V-YEŞİ L  | 52200080061 D   | 50 |
| 9            | 127.50        | AK2200/9-15.0-V-YEŞİ L  | 52200090061 D   | 50 |
| 10           | 142.50        | AK2200/10-15.0-V-YEŞİ L | 52200100061 D   | 50 |
| 11           | 157.50        | AK2200/11-15.0-V-YEŞİ L | 52200110061 D   | 50 |
| 12           | 172.50        | AK2200/12-15.0-V-YEŞİ L | 52200120061 D   | 50 |

## Teknik çizim

