

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

1 kutuplu modül

5,0 mm boşluk

Eksantrik tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Tek yönden tel girişi ve vidalama işlemi

İ ki lehimleme pimi ile

± vida M2.5

2,5 mm² kablolu 24 A

İ stek üzerine daha yüksek kutup numaraları

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksık max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe kafesi	Çelik
Eksantrik	Çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Teknik Veriler // AK2200/...-5.0-H-YEŞİ L

5,0 mm boşluk

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağı lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,50 - 0,60 Nm	0,50 - 0,60 Nm	0,50 - 0,60 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parç a SPC-AK2200-YEŞİ L	Sipariş Verisi: 52200000002

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	7.50	AK2200/1-5.0-H-YEŞİ L	52200010051 E	100
2	12.50	AK2200/2-5.0-H-YEŞİ L	52200020051 D	50
3	17.50	AK2200/3-5.0-H-YEŞİ L	52200030051 D	50
4	22.50	AK2200/4-5.0-H-YEŞİ L	52200040051 D	50
5	27.50	AK2200/5-5.0-H-YEŞİ L	52200050051 D	50
6	32.50	AK2200/6-5.0-H-YEŞİ L	52200060051 D	50
7	37.50	AK2200/7-5.0-H-YEŞİ L	52200070051 D	50
8	42.50	AK2200/8-5.0-H-YEŞİ L	52200080051 D	50
9	47.50	AK2200/9-5.0-H-YEŞİ L	52200090051 D	50
10	52.50	AK2200/10-5.0-H-YEŞİ L	52200100051 D	50
11	57.50	AK2200/11-5.0-H-YEŞİ L	52200110051 D	50
12	62.50	AK2200/12-5.0-H-YEŞİ L	52200120051 D	50

Teknik çizim

