

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

1 kutuplu modül

7,5 mm boşluk

Eksantrik tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Tek yönden tel girişi ve vidalama işlemi

İ ki lehimleme pimi ile

± vida M2.5

2,5 mm² kablolu 24 A

İ stek üzerine daha yüksek kutup numaraları

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgüü(esnek) min 0,2 mm²Örgüü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksık min ile mahsur 0,25 mm²Yüksık max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 9,0 mm

PCB delik ç apı 1,3 mm

Malzemeler

Vida Çelik

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

Kelepçe kafesi Çelik

Eksantrik Çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Teknik Veriler // AK2200/...-7.5-H-YEŞİ L

7,5 mm boşluk

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağı lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	450V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,50 - 0,60 Nm	0,50 - 0,60 Nm	0,50 - 0,60 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2,5 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parça SPC-AK2200-YEŞİ L	Sipariş Verisi: 52200000002

7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.00	AK2200/2-7.5-H-YEŞİ L	52200020071 D	50
3	22.50	AK2200/3-7.5-H-YEŞİ L	52200030071 D	50
4	30.00	AK2200/4-7.5-H-YEŞİ L	52200040071 D	50
5	37.50	AK2200/5-7.5-H-YEŞİ L	52200050071 D	50
6	45.00	AK2200/6-7.5-H-YEŞİ L	52200060071 D	50
7	52.50	AK2200/7-7.5-H-YEŞİ L	52200070071 D	50
8	60.00	AK2200/8-7.5-H-YEŞİ L	52200080071 D	50
9	67.50	AK2200/9-7.5-H-YEŞİ L	52200090071 D	50
10	75.00	AK2200/10-7.5-H-YEŞİ L	52200100071 D	50
11	82.50	AK2200/11-7.5-H-YEŞİ L	52200110071 D	50
12	90.00	AK2200/12-7.5-H-YEŞİ L	52200120071 D	50

Teknik çizim