

**Öne Çıkanlar**

2 ila 8 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

10.0 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye 45° kablo girişi

2,5 mm² kablolu 24 A

Maks. 1.000 V

Tel Boyutlarıkatı min 0.14 mm²katı maks 2,5 mm²Örgüü(esnek) min 0.14 mm²Örgüü(esnek) maks 1,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 1,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 7,0 mm

PCB delik ç apı 1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe Piring

Vida Çelik

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AK300/...-10.0-GRİ

10.0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

GRİ, RAL 7016

MAVİ, RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	M2.6	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.60	AK300/2-10.0-GRİ	50300020061 F	200
3	25.60	AK300/3-10.0-GRİ	50300030061 F	200
4	35.60	AK300/4-10.0-GRİ	50300040061 E	100
5	45.60	AK300/5-10.0-GRİ	50300050061 E	100
6	55.60	AK300/6-10.0-GRİ	50300060061 D	50

