

Teknik Veriler // AK3000/...-10.0-PEBBLE GRİ

10.0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

1 kutuplu modül

Gerginlik yayı tipi

10.0 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

2,5 mm² kablolu 24 A

Maks. 1.000 V

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AK3000/...-10.0-PEBBLE GRİ

10.0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİL , benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	300 V	-	1000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-14 AWG 28-14			-	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 28-14 AWG 28-14			-	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	1.60 kV	-	3.5 kV



10.0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.20	AK3000/2-10.0-ÇAKIL GRİ	53000020041 E	100
3	27.20	AK3000/3-10.0-ÇAKIL GRİ	53000030041 E	100
4	37.20	AK3000/4-10.0-ÇAKIL GRİ	53000040041 E	100
5	47.20	AK3000/5-10.0-ÇAKIL GRİ	53000050041 E	100
6	57.20	AK3000/6-10.0-ÇAKIL GRİ	53000060041 D	50
7	67.20	AK3000/7-10.0-ÇAKIL GRİ	53000070041 D	50
8	77.20	AK3000/8-10.0-ÇAKIL GRİ	53000080041 D	50
9	87.20	AK3000/9-10.0-ÇAKIL GRİ	53000090041 D	50
10	97.20	AK3000/10-10.0-ÇAKIL GRİ 53000100041 D		50
11	107.20	AK3000/11-10.0-ÇAKIL GRİ 53000110041 D		50
12	117.20	AK3000/12-10.0-ÇAKIL GRİ 53000120041 D		50
13	127.20	AK3000/13-10.0-ÇAKIL GRİ 53000130041 D		50
14	137.20	AK3000/14-10.0-ÇAKIL GRİ 53000140041 D		50
15	147.20	AK3000/15-10.0-ÇAKIL GRİ 53000150041 D		50
16	157.20	AK3000/16-10.0-ÇAKIL GRİ 53000160041 D		50
17	167.20	AK3000/17-10.0-ÇAKIL GRİ 5300170041 D		50
18	177.20	AK3000/18-10.0-ÇAKIL GRİ 5300180041 D		50
19	187.20	AK3000/19-10.0-ÇAKIL GRİ 53000190041 D		50
20	197.20	AK3000/20-10.0-ÇAKIL GRİ 53000200041 D		50
21	207.20	AK3000/21-10.0-ÇAKIL GRİ 53000210041 D		50
22	217.20	AK3000/22-10.0-ÇAKIL GRİ 53000220041 D		50
23	227.20	AK3000/23-10.0-ÇAKIL GRİ 53000230041 D		50
24	237.20	AK3000/24-10.0-ÇAKIL GRİ 53000240041 D		50

