

Teknik Veriler // AK3000/..-5.0-PEBBLE GRİ

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Gerginlik yayı tipi

5,0 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**katı min 0,08 mm²katı maks 2,5 mm²Örgülü(esnek) min 0.14 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0.14 mm²Yüksük max ile mahsur 1,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

PCB delik çapı 1,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

Gerginlik yayı Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Teknik Veriler // AK3000/..5.0-PEBBLE GRİ

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	15 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ²	2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ²	2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	7.20	AK3000/1-5.0-ÇAKIL GRİ	53000010001 G	250
2	12.20	AK3000/2-5.0-ÇAKIL GRİ	53000020001 F	200
3	17.20	AK3000/3-5.0-ÇAKIL GRİ	53000030001 F	200
4	22.20	AK3000/4-5.0-ÇAKIL GRİ	53000040001 F	200
5	27.20	AK3000/5-5.0-ÇAKIL GRİ	53000050001 E	100
6	32.20	AK3000/6-5.0-ÇAKIL GRİ	53000060001 E	100
7	37.20	AK3000/7-5.0-ÇAKIL GRİ	53000070001 E	100
8	42.20	AK3000/8-5.0-ÇAKIL GRİ	53000080001 D	50
9	47.20	AK3000/9-5.0-ÇAKIL GRİ	53000090001 D	50
10	52.20	AK3000/10-5.0-ÇAKIL GRİ 53000100001 D		50
11	57.20	AK3000/11-5.0-ÇAKIL GRİ 53000110001 D		50
12	62.20	AK3000/12-5.0-ÇAKIL GRİ 53000120001 D		50
13	67.20	AK3000/13-5.0-ÇAKIL GRİ 53000130001 D		50
14	72.20	AK3000/14-5.0-ÇAKIL GRİ 53000140001 D		50
15	77.20	AK3000/15-5.0-ÇAKIL GRİ 53000150001 D		50
16	82.20	AK3000/16-5.0-ÇAKIL GRİ 53000160001 D		50
17	87.20	AK3000/17-5.0-ÇAKIL GRİ 53000170001 D		50
18	92.20	AK3000/18-5.0-ÇAKIL GRİ 53000180001 D		50
19	97.20	AK3000/19-5.0-ÇAKIL GRİ 53000190001 D		50
20	102.20	AK3000/20-5.0-ÇAKIL GRİ 53000200001 D		50
21	107.20	AK3000/21-5.0-ÇAKIL GRİ 53000210001 D		50
22	112.20	AK3000/22-5.0-ÇAKIL GRİ 53000220001 D		50
23	117.20	AK3000/23-5.0-ÇAKIL GRİ 53000230001 D		50
24	122.20	AK3000/24-5.0-ÇAKIL GRİ 53000240001 D		50

