

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Gerginlik yayı tipi

5,0 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

parmak kolu ile

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK3001/..FD-5.0-PEBLE GRİ

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032
GRİ , RAL 7016
AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018
YEŞİ L, RAL 6018
KIRMIZI, RAL 3003
TURUNCU, RAL 2011
MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

			
KullanımGrubu	B	C	D
anma gerilimi	300 V	-	300 V
Anma akımı	15 bir	-	10 A
Anma tel boyutu			dk maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14 0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14 0,5 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV 2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 500000000008



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	7.90	AK3001/1FD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001010021G	250
2	12.90	AK3001/2FD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001020021 F	200
3	17.90	AK3001/3FD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001030021 F	200
4	22.90	AK3001/4FD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001040021 F	200
5	27.90	AK3001/5FD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001050021 E	100
6	32.90	AK3001/6FD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001060021 E	100
7	37.90	AK3001/7FD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001070021 E	100
8	42.90	AK3001/8FD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001080021 D	50
9	47.90	AK3001/9FD-5.0-ÇAKIL GRİ	53001090021 D	50
10	52.90	AK3001/10FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001100021 D		50
11	57.90	AK3001/11FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001110021 D		50
12	62.90	AK3001/12FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001120021 D		50
13	67.90	AK3001/13FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001130021 D		50
14	72.90	AK3001/14FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001140021 D		50
15	77.90	AK3001/15FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001150021 D		50
16	82.90	AK3001/16FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001160021 D		50
17	87.90	AK3001/17FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001170021 D		50
18	92.90	AK3001/18FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001180021 D		50
19	97.90	AK3001/19FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001190021 D		50
20	102.90	AK3001/20FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001200021 D		50
21	107.90	AK3001/21FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001210021 D		50
22	112.90	AK3001/22FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001220021 D		50
23	117.90	AK3001/23FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001230021 D		50
24	122.90	AK3001/24FD-5.0-ÇAKIL GRİ 53001240021 D		50

