

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Gerginlik yayı tipi

5,0 mm boşluk

PCB'ye paralel kablo girişi

İ ki lehimleme pimi ile

kol ile

açı kolu ile

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK3101/..WD-5.0-PEBBLE GRİ

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	15 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ²	2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ²	2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	7.90	AK3101/1WD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101010021 G	250
2	12.90	AK3101/2WD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101020021 F	200
3	17.90	AK3101/3WD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101030021 F	200
4	22.90	AK3101/4WD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101040021 F	200
5	27.90	AK3101/5WD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101050021 E	100
6	32.90	AK3101/6WD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101060021 E	100
7	37.90	AK3101/7WD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101070021 E	100
8	42.90	AK3101/8WD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101080021 D	50
9	47.90	AK3101/9WD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101090021 D	50
10	52.90	AK3101/10WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101100021 D		50
11	57.90	AK3101/11WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101110021 D		50
12	62.90	AK3101/12WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101120021 D		50
13	67.90	AK3101/13WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101130021 D		50
14	72.90	AK3101/14WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101140021 D		50
15	77.90	AK3101/15WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101150021 D		50
16	82.90	AK3101/16WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101160021 D		50
17	87.90	AK3101/17WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101170021 D		50
18	92.90	AK3101/18WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101180021 D		50
19	97.90	AK3101/19WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101190021 D		50
20	102.90	AK3101/20WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101200021 D		50
21	107.90	AK3101/21WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101210021 D		50
22	112.90	AK3101/22WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101220021 D		50
23	117.90	AK3101/23WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101230021 D		50
24	122.90	AK3101/24WD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101240021 D		50

