

**Öne Çıkanlar**

2 ila 8 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

10.0 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Maks. 1.000 V

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Pirinç

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

10.0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK GRİ , RAL 7035

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.60	AK350/2-10.0-V-YEŞİ L	50350020025 F	200
3	25.60	AK350/3-10.0-V-YEŞİ L	50350030025 F	200
4	35.60	AK350/4-10.0-V-YEŞİ L	50350040025 E	100
5	45.60	AK350/5-10.0-V-YEŞİ L	50350050025 E	100
6	55.60	AK350/6-10.0-V-YEŞİ L	50350060025 D	50
7	65.60	AK350/7-10.0-V-YEŞİ L	50350070025 D	50
8	75.60	AK350/8-10.0-V-YEŞİ L	50350080025 D	50
9	85.60	AK350/9-10.0-V-YEŞİ L	50350090025 D	50
10	95.60	AK350/10-10.0-V-YEŞİ L	50350100025 D	50
11	105.60	AK350/11-10.0-V-YEŞİ L	50350110025 D	50
12	115.60	AK350/12-10.0-V-YEŞİ L	50350120025 D	50

