

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

5,0 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AK350/..-5.0-H-YEŞİ L

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK GRİ , RAL 7035

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağılı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.60	AK350/2-5.0-H-YEŞİ L	50350020205 F	200
3	15.60	AK350/3-5.0-H-YEŞİ L	50350030205 F	200
4	20.60	AK350/4-5.0-H-YEŞİ L	50350040205 F	200
5	25.60	AK350/5-5.0-H-YEŞİ L	50350050205 F	200
6	30.60	AK350/6-5.0-H-YEŞİ L	50350060205 E	100
7	35.60	AK350/7-5.0-H-YEŞİ L	50350070205 E	100
8	40.60	AK350/8-5.0-H-YEŞİ L	50350080205 E	100
9	45.60	AK350/9-5.0-H-YEŞİ L	50350090205 E	100
10	50.60	AK350/10-5.0-H-YEŞİ L	50350100205 D	50
11	55.60	AK350/11-5.0-H-YEŞİ L	50350110205 D	50
12	60.60	AK350/12-5.0-H-YEŞİ L	50350120205 D	50

Teknik çizim

