Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK350/..-5.0-V-GREEN-HC

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar	
2 ila 12 kutup	
2 ve 3 kutuplu modüller	
5,0 mm boşluk	
asansör tipi	
PCB'ye paralel kablo girişi	
Yüksek akım terminali	
2,5 mm² kablolu 24 A	
Tel Boyutları	
katı min	0.14 mm²
katı maks	2,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm
Malzemeler	
Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Machine Translated by Google

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığ ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığ ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK GRİ , RAL 7035

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		cULus		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V	
Anma akımı	19 bir	19 bir	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm²	2,5 mm²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm²	1,5 mm²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	
vida boyutu	M3	M3	M3	M3	
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.60	AK350/2-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350020095 F	200
3	15.60	AK350/3-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350030095 F	200
4	20.60	AK350/4-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350040095 F	200
5	25.60	AK350/5-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350050095 F	200
6	30.60	AK350/6-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350060095 E	100
7	35.60	AK350/7-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350070095 E	100
8	40.60	AK350/8-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350080095 E	100
9	45.60	AK350/9-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350090095 E	100
10	50.60	AK350/10-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350100095 D	50
11	55.60	AK350/11-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350110095 D	50
12	60.60	AK350/12-5.0-V-YEŞİL L-HC	50350120095 D	50

Teknik çizim

