

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

Aralık 15,0 mm

asansör tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Maks. 1.000 V

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AK360/..-15.0-H-YEŞİ L

Aralık 15,0 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	600V	-	150 V		1000 V
Anma akımı	15 bir	-	15 bir		17,5 A
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ²	2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12		-	AWG 22-12	0,5 mm ²	1,5 mm ²
tork	0.50-0.60 Nm	-	0.50-0.60 Nm		0,50 Nm
vida boyutu	M3	-	M3		M3
Test gerilimi	2.20 kV	-	1.30 kV		3.5 kV

aksesuarlar

Figür atama Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017

Sipariş Verileri (Aralık 15,0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	23.10	AK360/2-15.0-H-YEŞİ L	50360020205 F	200
3	38.10	AK360/3-15.0-H-YEŞİ L	50360030205 E	100
4	53.10	AK360/4-15.0-H-YEŞİ L	50360040205 E	100
5	68.10	AK360/5-15.0-H-YEŞİ L	50360050205 E	100
6	83.10	AK360/6-15.0-H-YEŞİ L	50360060205 D	50

