

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

10.0 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

İ ki katmanlı terminal

Maks. 1.000 V

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK370/..-10.0-V-YEŞİ L

10.0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	1.000 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	-	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.5 kV

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	18.10	AK370/2-10.0-V-YEŞİ L	50370020205 E	100
3	28.10	AK370/3-10.0-V-YEŞİ L	50370030205 D	50
4	38.10	AK370/4-10.0-V-YEŞİ L	50370040205 D	50
5	48.10	AK370/5-10.0-V-YEŞİ L	50370050205 D	50
6	58.10	AK370/6-10.0-V-YEŞİ L	50370060205 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // AK370/..-10.0-V-YEŞİ L

10.0 mm boşluk

Teknik çizim

