

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

5,0 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

İ ki katmanlı terminal

Yüksek akım terminali

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK370/..-5.0-V-GREEN-HC

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	19 bir	19 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 500000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 500000000008

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	13.10	AK370/2-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370020009 E	100
3	18.10	AK370/3-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370030009 E	100
4	23.10	AK370/4-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370040009 E	100
5	28.10	AK370/5-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370050009 D	50
6	33.10	AK370/6-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370060009 D	50
7	38.10	AK370/7-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370070009 D	50
8	43.10	AK370/8-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370080009 D	50
9	48.10	AK370/9-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370090009 D	50
10	53.10	AK370/10-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370100009 D	50
11	58.10	AK370/11-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370110009 D	50
12	63.10	AK370/12-5.0-V-YEŞİ L-HC	50370120009 D	50

Teknik çizim

