

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

Gerginlik yayı tipi

10.0 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki katmanlı terminal

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn



10.0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

TRAFİ K GRİ , RAL 7042

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

*



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	450V
Anma akımı	16 bir	-	-	12 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	3.5 kV

* angelehnt an UL 1059 (XCFR2.E101811) ve CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811)

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	16.70	AK3750/2-10.0-YEŞİ L	53750020204 E	100
3	26.70	AK3750/3-10.0-YEŞİ L	5375000204 E	100
4	36.70	AK3750/4-10.0-YEŞİ L	53750040204 D	50
5	46.70	AK3750/5-10.0-YEŞİ L	53750500204 D	50
6	56.70	AK3750/6-10.0-YEŞİ L	53750060204 D	50
7	66.70	AK3750/7-10.0-YEŞİ L	53750070204 D	50
8	76.70	AK3750/8-10.0-YEŞİ L	53750080204 D	50
9	86.70	AK3750/9-10.0-YEŞİ L	53750090204 D	50
10	96.70	AK3750/10-10.0-YEŞİ L	53750100204 D	50
11	106.70	AK3750/11-10.0-YEŞİ L	53750110204 D	50
12	116.70	AK3750/12-10.0-YEŞİ L	53750120204 D	50

