

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

Gerginlik yayı tipi

5,0 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

İ ki katmanlı terminal

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AK3750/...-5.0-YEŞİ L

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

TRAFİ K GRİ , RAL 7042

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	-	10 A	12 bir
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.70	AK3750/1-5.0-YEŞİ L	53750010203 F	200
2	11.70	AK3750/2-5.0-YEŞİ L	53750020203 E	100
3	16.70	AK3750/3-5.0-YEŞİ L	5375000203 E	100
4	21.70	AK3750/4-5.0-YEŞİ L	53750040203 D	50
5	26.70	AK3750/5-5.0-YEŞİ L	53750500203 D	50
6	31.70	AK3750/6-5.0-YEŞİ L	53750060203 D	50
7	36.70	AK3750/7-5.0-YEŞİ L	53750070203 D	50
8	41.70	AK3750/8-5.0-YEŞİ L	53750080203 D	50
9	46.70	AK3750/9-5.0-YEŞİ L	53750090203 D	50
10	51.70	AK3750/10-5.0-YEŞİ L	53750100203 D	50
11	56.70	AK3750/11-5.0-YEŞİ L	53750110203 D	50
12	61.70	AK3750/12-5.0-YEŞİ L	53750120203 D	50

Teknik çizim

