Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK3750/..VP-5.0-YEŞİ L

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

1 ila n kutup	
5,0 mm boşluk	
Gerginlik yayı tipi	
PCB'ye 45° kablo girişi	
İki katmanlı terminal	
Alternatif sabitleme, ön sağ direk ile başlar	

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm²
katı maks	2,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİL, RAL 6018
TRAFİK GRİ, RAL 7042
AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		cULus		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	16 bir	-	10 A	12 bir	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm²	2,5 mm²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm²	2,5 mm²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü, 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü, 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü, 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Machine Translated by Google

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.70	AK3750/1VP-5.0-YEŞİ L	53750010201 F	200
2	11.70	AK3750/2VP-5.0-YEŞİ L	53750020201 E	100
3	16.70	AK3750/3VP-5.0-YEŞİ L	53750030201 E	100
4	21.70	AK3750/4VP-5.0-YEŞİ L	53750040201 D	50
5	26.70	AK3750/5VP-5.0-YEŞİ L	53750050201 D	50
6	31.70	AK3750/6VP-5.0-YEŞİ L	53750060201 D	50
7	36.70	AK3750/7VP-5.0-YEŞİ L	53750070201 D	50
8	41.70	AK3750/8VP-5.0-YEŞİ L	53750080201 D	50
9	46.70	AK3750/9VP-5.0-YEŞİ L	53750090201 D	50
10	51.70	AK3750/10VP-5.0-YEŞİ L	53750100201 D	50
11	56.70	AK3750/11VP-5.0-YEŞİ L	53750110201 D	50
12	61.70	AK3750/12VP-5.0-YEŞİ L	53750120201 D	50

Teknik çizim

