

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

1 kutuplu modül

10.0 mm boşluk

Gerginlik yayı tipi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Maks. 630V

Tel Boyutlarıkatı min 0,08 mm²katı maks 2,5 mm²Örgülü(esnek) min 0,08 mm²Örgülü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0.14 mm²Yüksük max ile mahsur 1,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 8,5 mm

Malzemeler

Temas yayı Bakır alaşımı

Gerginlik yayı Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

10.0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

TAŞ GRİ , RAL 7032

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	630V
Anma akımı	8 bir	8 bir	-	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 28-12 AWG 28-12			AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A) 2,5 mm ² (12 A)
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	8.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 10.0 mm)

Pin şeridi

STL950

STL975

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED

Sipariş Verisi: 50000000021

10.0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	16.60	AK3950/2-10.0-YEŞİ L	53950020041 D	50
3	26.60	AK3950/3-10.0-YEŞİ L	53950030041 D	50
4	36.60	AK3950/4-10.0-YEŞİ L	53950040041 D	50
5	46.60	AK3950/5-10.0-YEŞİ L	53950050041 D	50
6	56.60	AK3950/6-10.0-YEŞİ L	53950060041 D	50
7	66.60	AK3950/7-10.0-YEŞİ L	53950070041 D	50
8	76.60	AK3950/8-10.0-YEŞİ L	53950080041 D	50
9	86.60	AK3950/9-10.0-YEŞİ L	53950090041 D	50
10	96.60	AK3950/10-10.0-YEŞİ L	53950100041 D	50
11	106.60	AK3950/11-10.0-YEŞİ L	53950110041 D	50
12	116.60	AK3950/12-10.0-YEŞİ L	53950120041 D	50

Teknik çizim

