

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

1 kutuplu modül

5,0 mm boşluk

Kodlama yıldızı ile kodlama

Gerginlik yayı tipi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Pim şeridine takmak için geç meli kancalarla

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,08 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	8,5 mm
------------------	--------

Malzemeler

Temas yayı	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AK3950/...-5.0-YEŞİ L

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

TAŞ GRİ, RAL 7032

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V		250 V
Anma akımı	15 bir	-	10 A		12 bir
Aşırı gerilim kategorisi					III
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A)	2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 28-12		-	AWG 28-12	0,5 mm ² (5 A)	2,5 mm ² (12 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV		4.0 kV
Kirlilik derecesi					3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL950	STL950-HT	STL950-G-HT	STL955	STL975
--------	-----------	-------------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.60	AK3950/2-5.0-YEŞİ L	53950020001 D	50
3	16.60	AK3950/3-5.0-YEŞİ L	53950030001 D	50
4	21.60	AK3950/4-5.0-YEŞİ L	53950040001 D	50
5	26.60	AK3950/5-5.0-YEŞİ L	53950050001 D	50
6	31.60	AK3950/6-5.0-YEŞİ L	53950060001 D	50
7	36.60	AK3950/7-5.0-YEŞİ L	53950070001 D	50
8	41.60	AK3950/8-5.0-YEŞİ L	53950080001 D	50
9	46.60	AK3950/9-5.0-YEŞİ L	53950090001 D	50
10	51.60	AK3950/10-5.0-YEŞİ L	53950100001 D	50
11	56.60	AK3950/11-5.0-YEŞİ L	53950110001 D	50
12	61.60	AK3950/12-5.0-YEŞİ L	53950120001 D	50
13	66.60	AK3950/13-5.0-YEŞİ L	53950130001 D	50
14	71.60	AK3950/14-5.0-YEŞİ L	53950140001 D	50
15	76.60	AK3950/15-5.0-YEŞİ L	53950150001 D	50
16	81.60	AK3950/16-5.0-YEŞİ L	53950160001 D	50
17	86.60	AK3950/17-5.0-YEŞİ L	53950170001 D	50
18	91.60	AK3950/18-5.0-YEŞİ L	53950180001 D	50
19	96.60	AK3950/19-5.0-YEŞİ L	53950190001 D	50
20	101.60	AK3950/20-5.0-YEŞİ L	53950200001 D	50
21	106.60	AK3950/21-5.0-YEŞİ L	53950210001 D	50
22	111.60	AK3950/22-5.0-YEŞİ L	53950220001 D	50
23	116.60	AK3950/23-5.0-YEŞİ L	53950230001 D	50
24	121.60	AK3950/24-5.0-YEŞİ L	53950240001 D	50

