Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4100/..-5.0-PEBBLE GRİ

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar	
1 ila n kutup	
1 kutuplu modül	
Push-In bağlantısı	
5,0 mm boşluk	
PCB'ye paralel kablo girişi	
İki lehimleme pimi ile	
Tel Boyutları	
katı min	0,08 mm²
katı maks	2,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0,08 mm²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	9,0 mm
PCB delik çapı	1,0 mm
Malzemeler	
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		c UL us		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	10 A	-	10 A	17,5 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam	AWG 20-14	-	AWG 20-14	0,5 mm²	2,5 mm²
- mahsur	-	-	-	-	-
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.60	AK4100/1-5.0-ÇAKIL GRİ	54100010001G	250
2	11.60	AK4100/2-5.0-ÇAKIL GRİ	54100020001 F	200
3	16.60	AK4100/3-5.0-ÇAKIL GRİ	54100030001 F	200
4	21.60	AK4100/4-5.0-ÇAKIL GRİ	54100040001 E	100
5	26.60	AK4100/5-5.0-ÇAKIL GRİ	54100050001 E	100
6	31.60	AK4100/6-5.0-ÇAKIL GRİ	54100060001 D	50
7	36.60	AK4100/7-5.0-ÇAKIL GRİ	54100070001 D	50
8	41.60	AK4100/8-5.0-ÇAKIL GRİ	54100080001 D	50
9	46.60	AK4100/9-5.0-ÇAKIL GRİ	54100090001 D	50
10	51.60	AK4100/10-5.0-ÇAKIL GRİ 54100100001 D		50
11	56.60	AK4100/11-5.0-ÇAKIL GRİ 54100110001 D		50
12	61.60	AK4100/12-5.0-ÇAKIL GRİ 54100120001 D		50

Machine Translated by Google

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

