

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

1 kutuplu modül

Push-In bağ lantısı

10.0 mm boşluk

PCB'ye paralel kablo girişi

kol ile

İ ki lehimleme pimi ile

Tel Boyutlarıkatı min 0,08 mm²katı maks 2,5 mm²Örgüü(esnek) min 0,5 mm²Örgüü(esnek) maks 1,5 mm²Yüksık min ile mahsur 0.14 mm²Yüksık max ile mahsur 1.0 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 9,0 mm

PCB delik ç apı 1,0 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

Kelepçe yayı Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Teknik Veriler // AK4101/..KD-10.0-PEBBLE GRİ

10.0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



**

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 20-14		-	AWG 20-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur	-	-	-	-
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV

** angelehnt ve EN 60998

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007

Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	16.60	AK4101/2KD-10.0-ÇAKIL GRİ	54101020021 F	200
3	26.60	AK4101/3KD-10.0-ÇAKIL GRİ	54101030021 F	200
4	36.60	AK4101/4KD-10.0-ÇAKIL GRİ	54101040021 E	100
5	46.60	AK4101/5KD-10.0-ÇAKIL GRİ	54101050021 E	100
6	56.60	AK4101/6KD-10.0-ÇAKIL GRİ	54101060021 D	50
7	66.60	AK4101/7KD-10.0-ÇAKIL GRİ	54101070021 D	50
8	76.60	AK4101/8KD-10.0-ÇAKIL GRİ	54101080021 D	50
9	86.60	AK4101/9KD-10.0-ÇAKIL GRİ	54101090021 D	50
10	96.60	AK4101/10KD-10.0-ÇAKIL GRİ 54101100021 D		50
11	106.60	AK4101/11KD-10.0-ÇAKIL GRİ 54101110021 D		50
12	116.60	AK4101/12KD-10.0-ÇAKIL GRİ 54101120021 D		50

Teknik Veriler // AK4101/..KD-10.0-PEBBLE GRİ

10.0 mm boşluk

Teknik çizim

