

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Push-In bağ lantısı

5,0 mm boşluk

PCB'ye paralel kablo girişi

kol ile

İ ki lehimleme pimi ile

Tel Boyutlarıkatı min 0,08 mm²katı maks 2,5 mm²Örgüü(esnek) min 0,5 mm²Örgüü(esnek) maks 1,5 mm²Yüksık min ile mahsur 0.14 mm²Yüksık max ile mahsur 1.0 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 9,0 mm

PCB delik ç apı 1,0 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

Kelepçe yayı Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Teknik Veriler // AK4101/..KD-5.0-PEBBLE GRİ

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 20-14		-	AWG 20-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur	-	-	-	-
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.60	AK4101/1KD-5.0-ÇAKIL GRİ	54101010001G	250
2	11.60	AK4101/2KD-5.0-ÇAKIL GRİ	54101020001 F	200
3	16.60	AK4101/3KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5410103001 F	200
4	21.60	AK4101/4KD-5.0-ÇAKIL GRİ	54101040001 E	100
5	26.60	AK4101/5KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5410105001 E	100
6	31.60	AK4101/6KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5410106001 D	50
7	36.60	AK4101/7KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5410107001 D	50
8	41.60	AK4101/8KD-5.0-ÇAKIL GRİ	54101080001 D	50
9	46.60	AK4101/9KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5410109001 D	50
10	51.60	AK4101/10KD-5.0-ÇAKIL GRİ 54101100001 D		50
11	56.60	AK4101/11KD-5.0-ÇAKIL GRİ 54101110001 D		50
12	61.60	AK4101/12KD-5.0-ÇAKIL GRİ 54101120001 D		50

