

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

3 kutup

Push-In bağ lantısı

5,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Muhafazalara takmak için

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	-
Örgülü(esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // **AK4150/..-5.0-LICHTGREY**

5,0 mm boşluk

Renkler

AÇIK GRİ , RAL 7035

YEŞİ L, RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		*		**
Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 20-14		-	AWG 20-14	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- mahsur	-	-	-	-
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV

* angelehnt an UL 1059 (XCFR2.E101811) ve CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811)

** angelehnt ve EN 60998

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
3	27.80	AK4150/3-5.0-AÇIK GRİ	54150030701 F	200

Teknik Veriler // AK4150/..-5.0-LICHTGREY

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

