

Teknik Veriler // AK4191/..KDVP/1-2.5-PEBBLE GRİ

2,5 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

1 kutuplu modül

2,5 mm boşluk

PCB'ye 45° kablo girişi

kol ile

Alternatif pimler ile

Alternatif sabitleme, sağ arka kutupla başlar

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	0,75 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	0,75 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	0,34 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
PCB delik ç apı	1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi	Bronz
-------------	-------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AK4191/..KDVP/1-2.5-PEBBLE GRİ

2,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	2 bir	-	2 bir	2 bir	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 26-20		-	AWG 26-20	0,2 mm ²	0,75 mm ²
- mahsur AWG 26-20		-	AWG 26-20	0,2 mm ²	0,75 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Ara Parça SPC-AK4191-ÇAKIL GRİ

Sipariş Verisi: 54191000000

Sipariş Verileri (Aralık 2,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	6.50	AK4191/2KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191020061 F		200
3	9.00	AK4191/3KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191030061 F		200
4	11.50	AK4191/4KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191040061 F		200
5	14.00	AK4191/5KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191050061 E		100
6	16.50	AK4191/6KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191060061 E		100
7	19.00	AK4191/7KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191070061 E		100
8	21.50	AK4191/8KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191080061 D		50
9	24.00	AK4191/9KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191090061 D		50
10	26.50	AK4191/10KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191100061 D		50
11	29.00	AK4191/11KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191110061 D		50
12	31.50	AK4191/12KDVP/1-2.5-ÇAKIL GRİ 54191120061 D		50

