

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

Push-In bağ lantısı

5,0 mm boşluk

PCB'ye paralel kablo girişi

2,5 mm<sup>2</sup> kablolu 24 A

15 farklı renk mevcuttur

**Tel Boyutları**katı min 0,2 mm<sup>2</sup>katı maks 4.0 mm<sup>2</sup>Örgüü(esnek) min 0,2 mm<sup>2</sup>Örgüü(esnek) maks 2,5 mm<sup>2</sup>Yüksık min ile mahsur 0,2 mm<sup>2</sup>Yüksık max ile mahsur 2,5 mm<sup>2</sup>**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 10.0 mm

PCB delik ç apı 1,1 mm

**Malzemeler**

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

Kelepçe yayı Paslanmaz ç elik

**İ zolasyon malzemesi**

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

**sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İ şlemi**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

## Teknik Veriler // AK4200/..-5.0-H-BAGY

5,0 mm boşluk

## Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

## Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

TRAFİ K GRİ , RAL 7042

AÇIK GRİ , RAL 7035

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

YEŞİ L, RAL 6018

YEŞİ L/SARI, RAL 6018 - 1018/S

KIRMIZI, RAL 3003

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ , RAL 5015

BEYAZ, RAL 9003

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler



| Kullanım Grubu           | B       | C | D         |                                         |
|--------------------------|---------|---|-----------|-----------------------------------------|
| anma gerilimi            | 300 V   | - | 300 V     | 250 V                                   |
| Anma akımı               | 20 bir  | - | 10 A      | 24 A                                    |
| Aşırı gerilim kategorisi |         |   |           | III                                     |
| Anma tel boyutu          |         |   |           | dk maksimum                             |
| - sağ lam AWG 24-12      |         | - | AWG 24-12 | 0,2 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - çok telli AWG 24-12    |         | - | AWG 24-12 | 0,2 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Test gerilimi            | 1.60 kV | - | 1.60 kV   | 2.0 kV                                  |

## aksesuarlar

| Figür                                                                               | atama                                       | Makale numarası               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Ara Parça SPC-AK4200-baGY                   | Sipariş Verileri: 54200000000 |
|  | Kodlama Pinli Yan Duvar SW-AK4200-CP-H-baGY | Sipariş Verisi: 54200000002   |

## Teknik Veriler // AK4200/..-5.0-H-BAGY

5,0 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

| Kutup sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama     | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|----------------------|-----------------|-----|
| 1            | 6.40          | AK4200/1-5.0-H-BAGY  | 54200010451 E   | 100 |
| 2            | 11.40         | AK4200/2-5.0-H-BAGY  | 54200020451 D   | 50  |
| 3            | 16.40         | AK4200/3-5.0-H-BAGY  | 54200030451 D   | 50  |
| 4            | 21.40         | AK4200/4-5.0-H-BAGY  | 54200040451 D   | 50  |
| 5            | 26.40         | AK4200/5-5.0-H-BAGY  | 54200050451 D   | 50  |
| 6            | 31.40         | AK4200/6-5.0-H-BAGY  | 54200060451 D   | 50  |
| 7            | 36.40         | AK4200/7-5.0-H-BAGY  | 54200070451 D   | 50  |
| 8            | 41.40         | AK4200/8-5.0-H-BAGY  | 54200080451 D   | 50  |
| 9            | 46.40         | AK4200/9-5.0-H-BAGY  | 54200090451 D   | 50  |
| 10           | 51.40         | AK4200/10-5.0-H-BAGY | 54200100451 D   | 50  |
| 11           | 56.40         | AK4200/11-5.0-H-BAGY | 54200110451 D   | 50  |
| 12           | 61.40         | AK4200/12-5.0-H-BAGY | 54200120451 D   | 50  |

## Teknik çizim

