Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4210/..-11.5-V-baGY

Aralık 11,5 mm



Öne Çıkanlar	
2 ila n kutup	
1 kutuplu modül	
Push-In bağlantısı	
Aralık 11,5 mm	
PCB'ye dikey kablo girişi	
İki lehimleme pimi ile	
6,0 mm² kablolu 41 A	
Yeşil-sarı mermer mevcuttur	
Tel Boyutları	
katı min	0,2 mm²
katı maks	10.0 mm²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm²
Örgülü(esnek) maks	6,0 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm²
Yüksük max ile mahsur	6,0 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	15,0 mm
PCB delik çapı	2,1 mm
Malzemeler	
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4210/..-11.5-V-BAGY

Aralık 11,5 mm

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığ ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığ ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

TRAFİ K GRİ , RAL 7042

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

YEŞİ L, RAL 6018

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		cULus		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	600V	600V	600V	450V	
Anma akımı	35 bir	35 bir	35 bir	41 bir	
Aşırı gerilim kategorisi				III	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 24-8		AWG 24-8	AWG 24-8	0,2 mm²	10.0 mm²
- mahsur AWG 24-8		AWG 24-8	AWG 24-8	0,2 mm²	6,0 mm²
Test gerilimi	2.20 kV	2.20 kV	2.20 kV	3.5 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parç a SPC-AK4210-V-baGY	Sipariş Verileri: 5420000001

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Aralık 11,5 mm

Sipariş Verileri (Aralık 11,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.75	AK4210/2-11.5-V-BAGY	54210020523 D	50
3	32.25	AK4210/3-11.5-V-baGY	54210030523 D	50
4	43.75	AK4210/4-11.5-V-BAGY	54210040523 D	50
5	55.25	AK4210/5-11.5-V-baGY	5421050523 D	50
6	66.75	AK4210/6-11,5-V-BAGY	5421060523 D	50
7	78.25	AK4210/7-11,5-V-BAGY	5421070523 D	50
8	89.75	AK4210/8-11.5-V-BAGY	54210080523 D	50
9	101.25	AK4210/9-11.5-V-BAGY	5421090523 D	50
10	112.75	AK4210/10-11,5-V-BAGY	54210100523 D	50
11	124.25	AK4210/11-11,5-V-BAGY	54210110523 D	50
12	135.75	AK4210/12-11,5-V-BAGY	54210120523 D	50

Teknik çizim

