

**Öne Çıkanlar**

2 ila n kutup

1 kutuplu modül

Push-In bağ lantısı

7,5 mm boşluk

PCB'ye dikey kablo girişi

Alternatif sabitleme, ön sağ direk ile başlar

Maks. 1.000 V

6,0 mm² kablolu 41 A

Yeşil-sarı mermer mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	6,0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	15,0 mm
PCB delik ç apı	2,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz ç elik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // **AK4210/..VP-7.5-V-BAGY**

7,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

TRAFİ K GRİ , RAL 7042

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

YEŞİ L, RAL 6018

YEŞİ L/SARI, RAL 6018 - 1018/S

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	600V	600V	600V	1000 V
Anma akımı	35 bir	35 bir	5 bir	41 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 24-8		AWG 24-8	AWG 24-8	0,2 mm ² 10.0 mm ²
- mahsur AWG 24-8		AWG 24-8	AWG 24-8	0,2 mm ² 6,0 mm ²
Test gerilimi	2.20 kV	2.20 kV	2.20 kV	3.5 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parça SPC-AK4210-V-baGY	Sipariş Verileri: 5420000001

Teknik Veriler // AK4210/..VP-7.5-V-BAGY

7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	16.75	AK4210/2VP-7.5-V-BAGY	54210020527 D	50
3	24.25	AK4210/3VP-7.5-V-baGY	54210030527 D	50
4	31.75	AK4210/4VP-7.5-V-BAGY	54210040527 D	50
5	39.25	AK4210/5VP-7.5-V-BAGY	5421050527 D	50
6	46.75	AK4210/6VP-7.5-V-BAGY	5421060527 D	50
7	54.25	AK4210/7VP-7.5-V-BAGY	5421070527 D	50
8	61.75	AK4210/8VP-7.5-V-BAGY	54210080527 D	50
9	69.25	AK4210/9VP-7.5-V-BAGY	5421090527 D	50
10	76.75	AK4210/10VP-7.5-V-baGY	54210100527 D	50
11	84.25	AK4210/11VP-7.5-V-BAGY	54210110527 D	50
12	91.75	AK4210/12VP-7.5-V-BAGY	54210120527 D	50

Teknik çizim

