

**Öne Çıkanlar**

1 ila n kutup

1 kutuplu modül

3,5 mm boşluk

Push-In bağ lantısı

PCB'ye 45° kablo girişi

kol ile

Tel Boyutlarıkatı min 0,08 mm²katı maks 1,5 mm²Örgülü(esnek) min 0.14 mm²Örgülü(esnek) maks 1.0 mm²Yüksık min ile mahsur 0.14 mm²Yüksık max ile mahsur 0,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 9,0 mm

PCB delik ç apı 1,0 mm

Malzemeler

İ letişim etiketi Bakır alaşımı

İ zolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Teknik Veriler // AK4291/..KD-3.5-PEBBLE GRİ

3,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	-		130 V
Anma akımı	6 bir	-	-		3 A
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 22-16		-	-	0,2 mm ²	0,75 mm ²
- mahsur	-	-	-	-	-
Test gerilimi	1.60 kV	-	-		2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parça SPC-AK4291-ÇAKIL GRİ	Sipariş Verisi: 54291000000
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000018
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000015
	Köprü 3 kutuplu, BR/3-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000016
	Köprü 2 kutuplu, aç ılı, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000029

Teknik Veriler // AK4291/..KD-3.5-PEBBLE GRİ

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	5.00	AK4291/1KD-3.5-ÇAKIL GRİ	54291010001G	250
2	8.50	AK4291/2KD-3.5-ÇAKIL GRİ	54291020001 F	200
3	12.00	AK4291/3KD-3.5-ÇAKIL GRİ	5429103001 F	200
4	15.50	AK4291/4KD-3.5-ÇAKIL GRİ	5429104001 F	200
5	19.00	AK4291/5KD-3.5-ÇAKIL GRİ	5429105001 E	100
6	22.50	AK4291/6KD-3.5-ÇAKIL GRİ	5429106001 E	100
7	26.00	AK4291/7KD-3.5-ÇAKIL GRİ	54291070001 E	100
8	29.50	AK4291/8KD-3.5-ÇAKIL GRİ	54291080001 D	50
9	33.00	AK4291/9KD-3.5-ÇAKIL GRİ	5429109001 D	50
10	36.50	AK4291/10KD-3.5-ÇAKIL GRİ 54291100001 D		50
11	40.00	AK4291/11KD-3.5-ÇAKIL GRİ 54291110001 D		50
12	43.50	AK4291/12KD-3.5-ÇAKIL GRİ 54291120001 D		50

Teknik çizim

