

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Push-In bağ lantısı

3,5 mm boşluk

Doğ rudan takma Teknolojisi, PCB'nin doğ rudan teması

Kutup başına üç telli bağ lantı

Açık uç lar

Tel Boyutlarıkatı min 0,34 mm²katı maks 0,5 mm²

Örgü(esnek) min -

Örgü(esnek) maks -

Yüksük min ile mahsur -

Yüksük max ile mahsur -

Boyutlar

soyulmuş uzunluk 8,5 mm

Malzemeler

Temas yayı Bakır alaşımı

Kelepçe yayı Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -



3,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



**

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	150 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	5 bir	-	-	6 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 22-20		-	AWG 22-20	- 0,5 mm² (6 A)
- mahsur	-	-	-	-
Test gerilimi	1.30 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

** angelehnt ve EN 61984

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	AK4350/2-3.5-YEŞİ L	54350020011 F	200
3	10.50	AK4350/3-3.5-YEŞİ L	54350030011 F	200
4	14.00	AK4350/4-3.5-YEŞİ L	54350040011 E	100
5	17.50	AK4350/5-3.5-YEŞİ L	54350050011 E	100
6	21.00	AK4350/6-3.5-YEŞİ L	54350060011 D	50
7	24.50	AK4350/7-3.5-YEŞİ L	54350070011 D	50
8	28.00	AK4350/8-3.5-YEŞİ L	54350080011 D	50
9	31.50	AK4350/9-3.5-YEŞİ L	54350090011 D	50
10	35.00	AK4350/10-3.5-YEŞİ L	54350100011 D	50
11	38.50	AK4350/11-3.5-YEŞİ L	5435010011 D	50
12	42.00	AK4350/12-3.5-YEŞİ L	54350120011 D	50

Teknik Veriler // AK4350/...-3.5-YEŞİ L

3,5 mm boşluk

Teknik çizim

