

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Push-In baş lantısı

3,5 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama burnu ile kodlama

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Sabitlenme flanşlı

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	11,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK4551/..FKD-3.5-BASALTGREY

3,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 2,5 mm ² (10 A)
- çok telli AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 1,5 mm ² (10 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

Pin şeridi

STL1550

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



AK(Z)4551 serisi çekme emniyetli

Sipariş Verileri: istek üzerine

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.00	AK4551/2FKD-3.5-BASALTGREY	54551022401 F	200
3	20.50	AK4551/3FKD-3.5-BASALTGREY	54551032401 F	200
4	24.00	AK4551/4FKD-3.5-BASALTGREY	54551042401 F	200
5	27.50	AK4551/5FKD-3.5-BASALTGREY	54551052401 F	200
6	31.00	AK4551/6FKD-3.5-BASALTGREY	54551062401 E	100
7	34.50	AK4551/7FKD-3.5-BASALTGREY	54551072401 E	100
8	38.00	AK4551/8FKD-3.5-BASALTGREY	54551082401 D	50
9	41.50	AK4551/9FKD-3.5-BASALTGREY	54551092401 D	50
10	45.00	AK4551/10FKD-3.5-BASALTGREY	54551102401 D	50
11	48.50	AK4551/11FKD-3.5-BASALTGREY	5455112401 D	50
12	52.00	AK4551/12FKD-3.5-BASALTGREY	54551122401 D	50
13	55.50	AK4551/13FKD-3.5-BASALTGREY	54551132401 D	50
14	59.00	AK4551/14FKD-3.5-BASALTGREY	54551142401 D	50
15	62.50	AK4551/15FKD-3.5-BASALTGREY	54551152401 D	50
16	66.00	AK4551/16FKD-3.5-BASALTGREY	54551162401 D	50
17	69.50	AK4551/17FKD-3.5-BASALTGREY	54551172401 D	50
18	73.00	AK4551/18FKD-3.5-BASALTGREY	54551182401 D	50
19	76.50	AK4551/19FKD-3.5-BASALTGREY	54551192401 D	50
20	80.00	AK4551/20FKD-3.5-BASALTGREY	54551202401 D	50

Teknik çizim

