

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

Push-In başlı lantısı

7,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Sabitleme flanşlı

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Maks. 500 V

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	11,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK4551/..FKD-7.0-BASALTGREY

7,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	500 V
Anma akımı	10 A	-	-	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 2,5 mm ² (10 A)
- çok telli AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 1,5 mm ² (10 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,0 mm)

Pin şeridi

STL1550

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



AK(Z)4551 serisi çekme emniyetli

Sipariş Verileri: istek üzerine

Teknik Veriler // AK4551/..FKD-7.0-BASALTGREY

7,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.81	AK4551/2FKD-7.0-BASALTGREY	54551022441 F	200
3	27.81	AK4551/3FKD-7.0-BASALTGREY	54551032441 F	200
4	34.81	AK4551/4FKD-7.0-BASALTGREY	54551042441 E	100
5	41.81	AK4551/5FKD-7.0-BASALTGREY	54551052441 D	50
6	48.81	AK4551/6FKD-7.0-BASALTGREY	54551062441 D	50
7	55.81	AK4551/7FKD-7.0-BASALTGREY	54551072441 D	50
8	62.81	AK4551/8FKD-7.0-BASALTGREY	54551082441 D	50
9	69.81	AK4551/9FKD-7.0-BASALTGREY	54551092441 D	50
10	76.81	AK4551/10FKD-7.0-BASALTGREY	54551102441 D	50

Teknik çizim

