

3,5 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Push-In bağ lantısı

3,5 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama burnu ile kodlama

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	11,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Teknik Veriler // AK4551/..KD-3.5-BASALTGREY

3,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 2,5 mm ² (10 A)
- çok telli AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 1,5 mm ² (10 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Aralık 3,5 mm)

Pin şeridi

STL1550

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	AK(Z)4551 serisi çekme emniyetli	Sipariş Verileri: istek üzerine

Teknik Veriler // AK4551/..KD-3.5-BASALTGREY

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	AK4551/2KD-3.5-BASALTGREY	54551020401 F	200
3	10.50	AK4551/3KD-3.5-BASALTGREY	54551030401 F	200
4	14.00	AK4551/4KD-3.5-BASALTGREY	54551040401 F	200
5	17.50	AK4551/5KD-3.5-BASALTGREY	54551050401 F	200
6	21.00	AK4551/6KD-3.5-BASALTGREY	54551060401 E	100
7	24.50	AK4551/7KD-3.5-BASALTGREY	54551070401 E	100
8	28.00	AK4551/8KD-3.5-BASALTGREY	54551080401 D	50
9	31.50	AK4551/9KD-3.5-BASALTGREY	54551090401 D	50
10	35.00	AK4551/10KD-3.5-BASALTGREY	54551100401 D	50
11	38.50	AK4551/11KD-3.5-BASALTGREY	54551110401 D	50
12	42.00	AK4551/12KD-3.5-BASALTGREY	54551120401 D	50
13	45.50	AK4551/13KD-3.5-BASALTGREY	5455130401 D	50
14	49.00	AK4551/14KD-3.5-BASALTGREY	54551140401 D	50
15	52.50	AK4551/15KD-3.5-BASALTGREY	54551150401 D	50
16	56.00	AK4551/16KD-3.5-BASALTGREY	54551160401 D	50
17	59.50	AK4551/17KD-3.5-BASALTGREY	54551170401 D	50
18	63.00	AK4551/18KD-3.5-BASALTGREY	54551180401 D	50
19	66.50	AK4551/19KD-3.5-BASALTGREY	54551190401 D	50
20	70.00	AK4551/20KD-3.5-BASALTGREY	54551200401 D	50

Teknik çizim

