

7,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

Push-In bağ lantısı

7,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama burnu ile kodlama

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Maks. 500 V

Tel Boyutları

katı min	0.14 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	11,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Teknik Veriler // AK4551/..KD-7.0-BASALTGREY

7,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	500 V
Anma akımı	10 A	-	-	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 2,5 mm ² (10 A)
- çok telli AWG 26-16		-	AWG 26-16	0,14 mm ² (3 A) 1,5 mm ² (10 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parç alar (Boşluk 7,0 mm)

Pin şeridi

STL1550

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



AK(Z)4551 serisi çekme emniyetli

Sipariş Verileri: istek üzerine

Teknik Veriler // AK4551/..KD-7.0-BASALTGREY

7,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.81	AK4551/2KD-7.0-BASALTGREY	54551020441 F	200
3	17.81	AK4551/3KD-7.0-BASALTGREY	54551030441 F	200
4	24.81	AK4551/4KD-7.0-BASALTGREY	54551040441 E	100
5	31.81	AK4551/5KD-7.0-BASALTGREY	54551050441 D	50
6	38.81	AK4551/6KD-7.0-BASALTGREY	54551060441 D	50
7	45.81	AK4551/7KD-7.0-BASALTGREY	54551070441 D	50
8	52.81	AK4551/8KD-7.0-BASALTGREY	54551080441 D	50
9	59.81	AK4551/9KD-7.0-BASALTGREY	54551090441 D	50
10	66.81	AK4551/10KD-7.0-BASALTGREY	54551100441 D	50

Teknik çizim

