

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Push-In başlıkları

3,5 mm boşluk

PCB'ye dikey kablo girişi

kol ile

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 1,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	0,75 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
PCB delik çapı	1,2 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklık sınıfları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AK4601/..KD-3.5-V-P3.3-BK-HT

3,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akı İş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D
anma gerilimi	300 V	-	300 V
Anma akımı	10 A	-	10 A
Anma tel boyutu			
- sağ lam	AWG 24-16	-	AWG 24-16
- mahsur	AWG 24-16	-	AWG 24-16

Derecelendirmeler



Aşırı gerilim kategorisi	III	III	III
Kirlilik derecesi	3	2	1
anma gerilimi	250 V	320V	630V
Anma akımı	8 bir	8 bir	8 bir
Anma tel boyutu	dk maksimum	dk maksimum	dk maksimum
- sağ lam	0,2 mm ² 1,5 mm ²	0,2 mm ² 1,5 mm ²	0,2 mm ² 1,5 mm ²
- mahsur	0,2 mm ² 1,5 mm ²	0,2 mm ² 1,5 mm ²	0,2 mm ² 1,5 mm ²
Test gerilimi	4.0 kV	4.0 kV	4.0 kV

Teknik Veriler // AK4601/..KD-3.5-V-P3.3-BK-HT

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	AK4601/2KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601020301G	250
3	10.50	AK4601/3KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601030301 F	200
4	14.00	AK4601/4KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601040301 F	200
5	17.50	AK4601/5KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601050301 F	200
6	21.00	AK4601/6KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601060301 E	100
7	24.50	AK4601/7KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601070301 E	100
8	28.00	AK4601/8KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601080301 E	100
9	31.50	AK4601/9KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601090301 D	50
10	35.00	AK4601/10KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601100301 D	50
11	38.50	AK4601/11KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601110301 D	50
12	42.00	AK4601/12KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601120301 D	50

Teknik çizim

