

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Push-In başlıkları

3,5 mm boşluk

kol ile

Yeniden akış lehimleme

THR

Alternatif sabitleme, ön sağ direk ile başlar

Pim uzunluğu u 1,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	0,75 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
PCB delik çapı	1,2 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımları
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA
yanıcı ılıksınıfları	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C



Teknik Veriler // AK4601/..KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT

3,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 24-16		-	AWG 24-16	0,2 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 24-16		-	AWG 24-16	0,2 mm ² 1,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	AK4601/2KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601020351 G	250
3	10.50	AK4601/3KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601030351 F	200
4	14.00	AK4601/4KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601040351 F	200
5	17.50	AK4601/5KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601050351 F	200
6	21.00	AK4601/6KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601060351 E	100
7	24.50	AK4601/7KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601070351 E	100
8	28.00	AK4601/8KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601080351 E	100
9	31.50	AK4601/9KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601090351 D	50
10	35.00	AK4601/10KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601100351 D	50
11	38.50	AK4601/11KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601110351 D	50
12	42.00	AK4601/12KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601120351 D	50

Teknik Veriler // AK4601/..KDVP-3.5-V-P3.3-BK-HT

3,5 mm boşluk

Teknik çizim

