

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Push-In bağ lantısı

5,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geç meli kancalarla

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Sabitleme flanşlı

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK4951/..FKD-5.0-BASALTGREY

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ² (12 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL950

STL950-HT

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED

Sipariş Verisi: 50000000021



Çekme emniyetli AK(Z)4951 Serisi

Sipariş Verileri: istek üzerine



Teknik Veriler // AK4951/..FKD-5.0-BASALTGREY

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.00	AK4951/2FKD-5.0-BASALTGREY	54951022401 D	50
3	25.00	AK4951/3FKD-5.0-BASALTGREY	54951032401 D	50
4	30.00	AK4951/4FKD-5.0-BASALTGREY	54951042401 D	50
5	35.00	AK4951/5FKD-5.0-BASALTGREY	54951052401 D	50
6	40.00	AK4951/6FKD-5.0-BASALTGREY	54951062401 D	50
7	45.00	AK4951/7FKD-5.0-BASALTGREY	54951072401 D	50
8	50.00	AK4951/8FKD-5.0-BASALTGREY	54951082401 D	50
9	55.00	AK4951/9FKD-5.0-BASALTGREY	54951092401 D	50
10	60.00	AK4951/10FKD-5.0-BASALTGREY	54951102401 D	50
11	65.00	AK4951/11FKD-5.0-BASALTGREY	54951112401 D	50
12	70.00	AK4951/12FKD-5.0-BASALTGREY	54951122401 D	50
13	75.00	AK4951/13FKD-5.0-BASALTGREY	54951132401 D	50
14	80.00	AK4951/14FKD-5.0-BASALTGREY	54951142401 D	50
15	85.00	AK4951/15FKD-5.0-BASALTGREY	54951152401 D	50
16	90.00	AK4951/16FKD-5.0-BASALTGREY	54951162401 D	50
17	95.00	AK4951/17FKD-5.0-BASALTGREY	54951172401 D	50
18	100.00	AK4951/18FKD-5.0-BASALTGREY	54951182401 D	50
19	105.00	AK4951/19FKD-5.0-BASALTGREY	54951192401 D	50
20	110.00	AK4951/20FKD-5.0-BASALTGREY	54951202401 D	50
21	115.00	AK4951/21FKD-5.0-BASALTGREY	54951212401 D	50
22	120.00	AK4951/22FKD-5.0-BASALTGREY	54951222401 D	50
23	125.00	AK4951/23FKD-5.0-BASALTGREY	54951232401 D	50
24	130.00	AK4951/24FKD-5.0-BASALTGREY	54951242401 D	50

Teknik Veriler // AK4951/..FKD-5.0-BASALTGREY

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

