

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Push-In bağ lantısı

5,0 mm boşluk

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Sıkıştırma noktasının kolay açılması için kol

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
------------------	---------

Malzemeler

Temas yayı	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AK4951/..KD-5.0-BASALTGREY

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ² (12 A)
- çok telli AWG 26-12		-	AWG 26-12	0,2 mm ² 2,5 mm ² (12 A)
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3


Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Pin şeridi

STL950 STL950-HT STL950-G-HT STL955 STL975

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000021
	Çekme emniyetli AK(Z)4951 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine



Teknik Veriler // AK4951/..KD-5.0-BASALTGREY

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	AK4951/2KD-5.0-BASALTGREY	54951020401 D	50
3	15.00	AK4951/3KD-5.0-BASALTGREY	54951030401 D	50
4	20.00	AK4951/4KD-5.0-BASALTGREY	54951040401 D	50
5	25.00	AK4951/5KD-5.0-BASALTGREY	54951050401 D	50
6	30.00	AK4951/6KD-5.0-BASALTGREY	54951060401 D	50
7	35.00	AK4951/7KD-5.0-BASALTGREY	54951070401 D	50
8	40.00	AK4951/8KD-5.0-BASALTGREY	54951080401 D	50
9	45.00	AK4951/9KD-5.0-BASALTGREY	54951090401 D	50
10	50.00	AK4951/10KD-5.0-BASALTGREY	54951100401 D	50
11	55.00	AK4951/11KD-5.0-BASALTGREY	54951110401 D	50
12	60.00	AK4951/12KD-5.0-BASALTGREY	54951120401 D	50
13	65.00	AK4951/13KD-5.0-BASALTGREY	54951130401 D	50
14	70.00	AK4951/14KD-5.0-BASALTGREY	54951140401 D	50
15	75.00	AK4951/15KD-5.0-BASALTGREY	54951150401 D	50
16	80.00	AK4951/16KD-5.0-BASALTGREY	54951160401 D	50
17	85.00	AK4951/17KD-5.0-BASALTGREY	54951170401 D	50
18	90.00	AK4951/18KD-5.0-BASALTGREY	54951180401 D	50
19	95.00	AK4951/19KD-5.0-BASALTGREY	54951190401 D	50
20	100.00	AK4951/20KD-5.0-BASALTGREY	54951200401 D	50
21	105.00	AK4951/21KD-5.0-BASALTGREY	54951210401 D	50
22	110.00	AK4951/22KD-5.0-BASALTGREY	54951220401 D	50
23	115.00	AK4951/23KD-5.0-BASALTGREY	54951230401 D	50
24	120.00	AK4951/24KD-5.0-BASALTGREY	54951240401 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // **AK4951/..KD-5.0-BASALTGREY**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

