

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

5,0 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Krikoyu her kenetleme noktasında test edin

Tel Boyutları

kati min	0,2 mm ²
kati maks	1,5 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	5.0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AK500/..DS-5.0-H-GRİ

5,0 mm boşluk

Yeniden Aki Ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	-	10 A	17,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 22-14		-	AWG 22-14	0,5 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 22-14		-	AWG 22-14	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0.40 Nm	-	0.40 Nm	0.40 Nm
vida boyutu	M2.6	-	M2.6	M2.6
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Teknik Veriler // AK500/..DS-5.0-H-GRİ

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.60	AK500/2DS-5.0-H-GRİ	50500020171 G	250
3	15.60	AK500/3DS-5.0-H-GRİ	5050003171 G	250
4	20.60	AK500/4DS-5.0-H-GRİ	50500040171 G	250
5	25.60	AK500/5DS-5.0-H-GRİ	50500050171 G	250
6	30.60	AK500/6DS-5.0-H-GRİ	50500060171 G	250
7	35.60	AK500/7DS-5.0-H-GRİ	50500070171 G	250
8	40.60	AK500/8DS-5.0-H-GRİ	50500080171 E	100
9	45.60	AK500/9DS-5.0-H-GRİ	50500090171 E	100
10	50.60	AK500/10DS-5.0-H-GRİ	50500100171 E	100
11	55.60	AK500/11DS-5.0-H-GRİ	50500110171 E	100
12	60.60	AK500/12DS-5.0-H-GRİ	50500120171 E	100

Teknik çizim

