

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

Tek kalıp

3,5 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,08 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1.0 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	0,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	5.5 mm
PCB delik çapı	1,2 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AK550/..DS-3.5-V-GRİ

3,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

GRİ, RAL 7016

TAŞ GRİ, RAL 7032

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	125V	-	-	130 V	
Anma akımı	6 bir	-	-	13,5 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-16		-	-	0,5 mm ²	1.0 mm ²
- çok telli AWG 28-16		-	-	0,5 mm ²	1.0 mm ²
tork	0.25 Nm	-	-	0.20 Nm	
vida boyutu	M2	-	-	M2	
Test gerilimi	1.25 kV	-	-	1.25 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000018	
	Köprü 2 kutuplu, aç ılı, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000029
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000015
	Köprü 3 kutuplu, BR/3-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000016

Teknik Veriler // AK550/..DS-3.5-V-GRİ

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	AK550/2DS-3.5-V-GRİ	50550020121 G	250
3	10.50	AK550/3DS-3.5-V-GRİ	50550030121 G	250
4	14.00	AK550/4DS-3.5-V-GRİ	50550040121 G	250
5	17.50	AK550/5DS-3.5-V-GRİ	50550050121 G	250
6	21.00	AK550/6DS-3.5-V-GRİ	50550060121 G	250
7	24.50	AK550/7DS-3.5-V-GRİ	50550070121 G	250
8	28.00	AK550/8DS-3.5-V-GRİ	50550080121 E	100
9	31.50	AK550/9DS-3.5-V-GRİ	50550090121 E	100
10	35.00	AK550/10DS-3.5-V-GRİ	50550100121 D	50
11	38.50	AK550/11DS-3.5-V-GRİ	50550110121 D	50
12	42.00	AK550/12DS-3.5-V-GRİ	50550120121 D	50
13	45.50	AK550/13DS-3.5-V-GRİ	50550130121 D	50
14	49.00	AK550/14DS-3.5-V-GRİ	50550140121 D	50
15	52.50	AK550/15DS-3.5-V-GRİ	50550150121 D	50
16	56.00	AK550/16DS-3.5-V-GRİ	50550160121 D	50

Teknik çizim

