

**Öne Çıkanlar**

2 ila 8 kutup

Tek kalıp

7,0 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye dikey kablo girişi

Tel Boyutları

katı min	0,08 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,08 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1.0 mm ²
Yüksık min ile mahsur	0.14 mm ²
Yüksık max ile mahsur	0,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	5.5 mm
PCB delik ç apı	1,2 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz ç elik
Vida	Çelik

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağ aza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AK550/..DS-7.0-H-GRİ

7,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

GRİ , RAL 7016

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	450V
Anma akımı	6 bir	6 bir	6 bir	13,5 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
	- katı AWG 28-16	AWG 28-16	AWG 28-16	0,5 mm ² 1.0 mm ²
	- çok telli AWG 28-16	AWG 28-16	AWG 28-16	0,5 mm ² 1.0 mm ²
tork	0.25 Nm	0.25 Nm	0.25 Nm	0.20 Nm
vida boyutu	M2	M2	M2	M2
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2,5 kV

aksesuarlar

Figür atama Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000018

Sipariş Verileri (Boşluk 7.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.50	AK550/2DS-7.0-H-GRİ	50550020240G	250
3	17.50	AK550/3DS-7.0-H-GRİ	50550030240G	250
4	24.50	AK550/4DS-7.0-H-GRİ	50550040240G	250
5	31.50	AK550/5DS-7.0-H-GRİ	50550050240 E	100
6	38.50	AK550/6DS-7.0-H-GRİ	50550060240 D	50
7	45.50	AK550/7DS-7.0-H-GRİ	50550070240 D	50
8	52.50	AK550/8DS-7.0-H-GRİ	50550080240 D	50

