

**Öne Çıkanlar**

2 ila 8 kutup

Tek kalıp

7,0 mm boşluk

Tel koruma tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

**Tel Boyutları**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| katı min              | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Örgü(esnek) min       | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Örgü(esnek) maks      | 1.0 mm <sup>2</sup>  |
| Yüksük min ile mahsur | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

**Boyutlar**

|                  |        |
|------------------|--------|
| soyulmuş uzunluk | 5.5 mm |
| PCB delik ç apı  | 1,2 mm |

**Malzemeler**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Kelepçe    | Pirinç           |
| Tel koruma | Paslanmaz ç elik |
| Vida       | Çelik            |

**İ zolasyon malzemesi**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

**sıcaklıklar**

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) | -40 °C - 105 °C |
| Mağ aza sıcaklığı ı                       | -40 °C - 105 °C |

**Dalga Lehimleme İ şlemi**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen      | 260 °C |
| Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir | 3-4 sn |

## Teknik Veriler // AK550/..DS-7.0-V-GRİ

7,0 mm boşluk

## Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

## Renkler

GRİ , RAL 7016

TAŞ GRİ , RAL 7032

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İ stek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler



| KullanımGrubu                             | B       | C       | D       |                                         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------|
| anma gerilimi                             | 300 V   | 150 V   | 300 V   | 450V                                    |
| Anma akımı                                | 6 bir   | 6 bir   | 6 bir   | 13,5 A                                  |
| Anma tel boyutu                           |         |         |         | dk maksimum                             |
| - katı AWG 28-16 AWG 28-16 AWG 28-16      |         |         |         | 0,5 mm <sup>2</sup> 1.0 mm <sup>2</sup> |
| - çok telli AWG 28-16 AWG 28-16 AWG 28-16 |         |         |         | 0,5 mm <sup>2</sup> 1.0 mm <sup>2</sup> |
| tork                                      | 0.25 Nm | 0.25 Nm | 0.25 Nm | 0.20 Nm                                 |
| vida boyutu                               | M2      | M2      | M2      | M2                                      |
| Test gerilimi                             | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 2,5 kV                                  |

## aksesuarlar

Figür atama Makale numarası



Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000018

## Sipariş Verileri (Boşluk 7.0 mm)

| Kutup sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama    | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|---------------------|-----------------|-----|
| 2            | 10.50         | AK550/2DS-7.0-V-GRİ | 50550020211 G   | 250 |
| 3            | 17.50         | AK550/3DS-7.0-V-GRİ | 50550030211 G   | 250 |
| 4            | 24.50         | AK550/4DS-7.0-V-GRİ | 50550040211 G   | 250 |
| 5            | 31.50         | AK550/5DS-7.0-V-GRİ | 50550050211 E   | 100 |
| 6            | 38.50         | AK550/6DS-7.0-V-GRİ | 50550060211 D   | 50  |
| 7            | 45.50         | AK550/7DS-7.0-V-GRİ | 50550070211 D   | 50  |
| 8            | 52.50         | AK550/8DS-7.0-V-GRİ | 50550080211 D   | 50  |

