

Teknik Veriler // AK700/..-5.0-V-GREEN-BR

5,0 mm boşluk

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar

3 kutup

5,0 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Bağlantılar dahili olarak atlandı

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	8,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // AK700/..-5.0-V-GREEN-BR

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	20 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 30-12		-	AWG 30-12	0,5 mm ²	4,0 mm ²
- çok telli AWG 30-12		-	AWG 30-12	0,5 mm ²	2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	-	0,45 Nm	0,50 Nm	
vida boyutu	M3	-	M3	M3	
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Vidalı Kapak SC-AK700-SARI	Sipariş Verisi: 50700000004

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
3	15.60	AK700/3-5.0-V-YEŞİ L-BR	50700030045 F	200

Teknik Veriler // AK700/..-5.0-V-GREEN-BR

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

