

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

1 ve 2 kutuplu modüller

Aralık 15,0 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

2,5 mm² kablolu 24 A

Maks. 1.000 V

Tel Boyutlarıkatı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgüü(esnek) min 0,2 mm²Örgüü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksık min ile mahsur 0,25 mm²Yüksık max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 8,0 mm

PCB delik ç apı 1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe Piring

Vida Çelik

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK710/..-15.0-V-YEŞİ L

Aralık 15,0 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

TAŞ GRİ , RAL 7032

YEŞİ L, RAL 6018

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	600V	600V	-	1000 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	-	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			-	0,5 mm ² 4.0 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			-	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	-	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	-	M3
Test gerilimi	2.20 kV	2.20 kV	-	3.5 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017	
	Vidalı Kapak SC-AK700-SARI	Sipariş Verisi: 50700000004

Aralık 15,0 mm

Sipariş Verileri (Aralık 15,0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	23.10	AK710/2-15.0-V-YEŞİ L	50710020241 E	100
3	38.10	AK710/3-15.0-V-YEŞİ L	50710030241 E	100
4	53.10	AK710/4-15.0-V-YEŞİ L	50710040241 D	50
5	68.10	AK710/5-15.0-V-YEŞİ L	50710050241 D	50
6	83.10	AK710/6-15.0-V-YEŞİ L	50710060241 D	50

Teknik çizim

