

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

7,5 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgüü(esnek) min	0,2 mm ²
Örgüü(esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	8,0 mm
PCB delik ç apı	1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Çelik
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı ı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

7,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

Sİ YAH, RAL 9011

TAŞ GRİ , RAL 7032

MAVİ , RAL 5015

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağılı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	750 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 4.0 mm ²
- çok telli AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	3.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ Sipariş Verisi: 50000000017	
	Vidalı Kapak SC-AK700-SARI	Sipariş Verisi: 507000000004

7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.60	AK710/2-7.5-V-YEŞİ L	50710020201 E	100
3	23.10	AK710/3-7.5-V-YEŞİ L	50710030201 E	100
4	30.60	AK710/4-7.5-V-YEŞİ L	50710040201 E	100
5	38.10	AK710/5-7.5-V-YEŞİ L	50710050201 E	100
6	45.60	AK710/6-7.5-V-YEŞİ L	50710060201 D	50
7	53.10	AK710/7-7.5-V-YEŞİ L	50710070201 D	50
8	60.60	AK710/8-7.5-V-YEŞİ L	50710080201 D	50
9	68.10	AK710/9-7.5-V-YEŞİ L	50710090201 D	50
10	75.60	AK710/10-7.5-V-YEŞİ L	50710100201 D	50
11	83.10	AK710/11-7.5-V-YEŞİ L	50710110201 D	50
12	90.60	AK710/12-7.5-V-YEŞİ L	50710120201 D	50

Teknik çizim