

Teknik Veriler // AK790/..-5.0-V-YEŞİ L

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

5,0 mm boşluk

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

İ ki katmanlı terminal

Birbiri ardına uyumlu katmanlar

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**katı min 0,2 mm²katı maks 4.0 mm²Örgüü(esnek) min 0,2 mm²Örgüü(esnek) maks 2,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 2,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 8,0 mm

PCB delik ç apı 1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

İ zolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağ aza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK790/..-5.0-V-YEŞİ L

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 4.0 mm ²
- çok telli AWG 30-12 AWG 30-12			AWG 30-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
tork	0,45 Nm	0,45 Nm	0,45 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008
	Vidalı Kapak SC-AK700-SARI	Sipariş Verisi: 50700000004

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.60	AK790/2-5.0-V-YEŞİ L	50790020201 D	50
3	15.60	AK790/3-5.0-V-YEŞİ L	50790030201 D	50
4	20.60	AK790/4-5.0-V-YEŞİ L	50790040201 D	50
5	25.60	AK790/5-5.0-V-YEŞİ L	50790050201 D	50
6	30.60	AK790/6-5.0-V-YEŞİ L	50790060201 D	50
7	35.60	AK790/7-5.0-V-YEŞİ L	50790070201 D	50
8	40.60	AK790/8-5.0-V-YEŞİ L	50790080201 D	50
9	45.60	AK790/9-5.0-V-YEŞİ L	50790090201 D	50
10	50.60	AK790/10-5.0-V-YEŞİ L	50790100201 D	50
11	55.60	AK790/11-5.0-V-YEŞİ L	50790110201 D	50
12	60.60	AK790/12-5.0-V-YEŞİ L	50790120201 D	50

Teknik çizim

